

## **DECLARATION DES PERFORMANCES**

**N° : DoP-F**

**Rev. 5 – 22/09/2021**


1. Identification du produit:  
**CARREAUX EN CERAMIQUE COMPRIMES A SEC, AVEC ABSORBTION D'EAU Eb ≤ 0,5%**
2. Destination d'emploi:  
**REVETEMENT DE SOLS ET MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS**
3. Nom et adresse du producteur:  
**EMILCERAMICA S.r.l a socio unico**  
**Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALIE**  
**Tél. : +39 0536 835111 Fax : +39 0536 835306**  
[contact@emilceramicagroup.it](mailto:contact@emilceramicagroup.it)    [www.emilgroup.it](http://www.emilgroup.it)
4. Système de AVCP: **SYSTEM 4**
5. Nom et numero identifiant le laboratoire notifié : **NON APPLICABLE**
6. Performances déclarées:

CARACTERISTIQUES DE BASE	PERFORMANCES		NORME TECHNIQUE UNIQUE
<b>Réaction au feu</b>	Classe A1 <sub>n</sub> /A1		<b>EN 14411:2012</b>
<b>Emission de substances dangereuses, pour:</b>	<i>Cadmie</i>	NPD	
	<i>Plombe</i>	NPD	
<b>Résistance à la rupture</b>	<i>Epaisseur ≥ 7,5 mm</i>	≥ 1300 N	
	<i>Epaisseur &lt; 7,5 mm</i>	≥ 700 N	
<b>Glissement</b>	<i>Voir annexe 1/.....</i>		
<b>Toucher</b>	NPD		
<b>Force d'adhésion</b>	NPD		
<b>Résistance au choc thermique</b>	Conforme		
<b>Durabilité pour:</b>			
Intérieur	Conforme		
Extérieur; résistance au gel	Conforme		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fiorano M.se (MO)  
22/09/2021

Luca Gatti  
President



## GLISSEMENT: ANNEX 1 / ERGON

Rev. 12 - 11/2022

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
MÉTHODE D'ANALYSE		Ramp	Tortus	Pendulum	Ramp (Angle critique $\alpha_{shod}$ )
Série	Superficie	Valeur/ Classement			
STONE PROJECT	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Lappato	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
	Strutturato	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
BACK 2 BACK	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
WOODTALK	Naturale	R11	≥ 0,40	2	≥ 19
	20mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
ELEGANCE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	Bocciardato	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
KYOTO	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
ARCHITECT RESIN	Naturale	R10	NPD	2	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
LIMESTONE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Lappato	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
	Antislip	R11	≥ 0,40	NPD	≥ 19
PLAYGROUND	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
METAL STYLE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
METAL.IT	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
TR3ND	Naturale	R10	≥ 0,40	1	≥ 10
	Majolica	NPD	NPD	NPD	NPD
CORNERSTONE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	20mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
STONE TALK	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
GRAINSTONE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
LOMBARDA	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
WOODTOUCH	Natural	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
	Soft	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
MEDLEY	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
CORNERSTONE ALPEN	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
ELEGANCE PRO	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Bocciardato - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
CORNERSTONE (slim)	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
OROS STONE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
ABACUS	Lux	NPD	NPD	NPD	NPD
	Matt	NPD	NPD	NPD	NPD
PIGMENTO	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
	Silktech	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Silktech Plus	R11	≥ 0,40	3	≥ 19