

N° 634/135-5.0/23



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

EMILCERAMICA SRL

29 VIA GHIAROLA NUOVA
41042 FIORANO
Italie

Usine de production :
Production plant :

135
39 VIALE REGINA PACIS
41049 SASSUOLO
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 634/135-5.0/23 du 02/04/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 634/135-4.0/22 du 09/03/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision du 01/11/2019

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* 02/07/2025


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **03/04/2024**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: EMIL CERAMICA

Serie : 20TWENTY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
250	1500	10.0	Rectifié		ECY0	Industrial	U4 P2 E3 C2	D+

CSTB
le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: EMIL CERAMICA

Serie : MAPIERRE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	9.5	Rectifié		ELQX	Noble blanc	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELQY	Noble beige	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELQZ	Noble naturel	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELRO	Noble gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELR1	Noble noir	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELRU	Ancienne blanc	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELRV	Ancienne beige	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELRW	Ancienne naturel	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELRX	Ancienne gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELRY	Ancienne noir	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELQK	Noble blanc	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELQL	Noble beige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELQM	Noble naturel	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELQN	Noble gris	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELQP	Noble noir	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELRG	Ancienne blanc	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELRH	Ancienne beige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELRJ	Ancienne naturel	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELRK	Ancienne gris	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELRL	Ancienne noir	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELQR	Noble blanc	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELQS	Noble beige	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELQT	Noble naturel	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELQU	Noble gris	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELQV	Noble noir	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELRN	Ancienne blanc	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELRP	Ancienne beige	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELRQ	Ancienne naturel	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELRR	Ancienne gris	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELRS	Ancienne noir	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: ERGON

Serie : ELEGANCE PRO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		EJZL	Taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJZM	Sand	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJZN	Ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJZP	White	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJZQ	Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJZR	Dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJZS	Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJYV	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJYW	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJYX	Ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJYY	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJYZ	Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJZ0	Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJZ1	Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EJZC	Taupe	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EJZD	Sand	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EJZE	Ivory	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EJZF	White	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EJZG	Grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EJZH	Dark grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EJZJ	Anthracite	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: ERGON

Serie : ELEGANCE PRO BOCCIARDATO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		EKDS	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EKDT	Sand	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EKDU	Ivory	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EKDV	White	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EKDW	Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EKDX	Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EKDY	Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOA	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOC	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOD	Ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOE	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOF	Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOG	Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOH	Anthracite	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: ERGON

Serie : STONE PROJECT

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		E1D4	White controfalda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E1D8	Grey controfalda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E1DA	Black controfalda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E1DD	White falda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E384	Sand controfalda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E386	Greige controfalda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E38A	Sand falda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E38D	Greige falda	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E1CJ	Grey controfalda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E1CK	Grey falda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E6KW	White controfalda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E6L1	Black controfalda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E6L3	White falda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E6L8	Black falda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E7RD	Sand controfalda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E7RF	Greige controfalda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E7RK	Sand falda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E7RM	Greige falda	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E1CW	White controfalda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E1D0	Grey controfalda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E1D2	Black controfalda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E1E4	White falda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E1E8	Grey falda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E1EA	Black falda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E37S	Sand controfalda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E37U	Greige controfalda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E37Y	Sand falda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E380	Greige falda	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PROVENZA

Serie : UNIQUE TRAVERTINE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm) <i>Width (mm)</i>	Longueur (mm) <i>Length (mm)</i>	Epaisseur (mm) <i>Thickness (mm)</i>	Particularité du format <i>Size Particularity</i>	Particularité du produit <i>Product Particularity</i>	Réf commerciale <i>Commercial Ref.</i>	Coloris <i>Colour</i>	Classement <i>Classification</i>	Option <i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		EJ7H	Vein cut white	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ7J	Vein cut cream	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ7K	Vein cut silver	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ8P	Minimal white	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ8Q	Minimal cream	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ8R	Minimal silver	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ9E	Ancient white	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ9F	Ancient cream	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ9G	Ancient silver	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ7D	Vein cut white	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ7E	Vein cut cream	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ7F	Vein cut silver	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ8K	Minimal white	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ8L	Minimal cream	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ8M	Minimal silver	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ99	Ancient white	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ9A	Ancient cream	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ9C	Ancient silver	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK6M	Minimal white	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK6N	Minimal cream	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK6Q	Ancient white	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK6R	Ancient cream	U4 P4+ E3 C2	/

Gamme / Range: PROVENZA

Serie : UNIQUE TRAVERTINE TECNICA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm) <i>Width (mm)</i>	Longueur (mm) <i>Length (mm)</i>	Epaisseur (mm) <i>Thickness (mm)</i>	Particularité du format <i>Size Particularity</i>	Particularité du produit <i>Product Particularity</i>	Réf commerciale <i>Commercial Ref.</i>	Coloris <i>Colour</i>	Classement <i>Classification</i>	Option <i>Option</i>
600	1200	9.5	Rectifié		EJ9J	Ancient white	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ9K	Ancient cream	U4 P3 E3 C2	/