

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : EMILCERAMICA S.R.L
Via Ghiarola Nuova, 29
IT - 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALIE

Usine : PL - 58573 PIECHOWICE - POLOGNE
842

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC F+ - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n°634-F/842-1.0/20 du 04 janvier 2021.
Cette décision se substitue à la décision n°634-F/842-0.2/19 du 13 juillet 2020.
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

L'option F+ concerne les carreaux céramiques visant exclusivement la mise en oeuvre sur plot.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance au choc répété
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB
Pour le Président


Edwige PARISEL

Annexe du Certificat - Décision n°634-F/842-1.0/20 du 04 janvier 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **EMILGERMANY**

Série commerciale : **ARDESIA**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 900	20	Rectifié	E7TS	Grey	U3S P3 E3 C2
450 x 900	20	Rectifié	E7TT	Black	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	E3NG	Grey	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	E3NH	Black	U3S P3 E3 C2

Série commerciale : **TAVOLA**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 900	20	Rectifié	E7TD	Beige	U4 P3 E3 C2
450 x 900	20	Rectifié	E7TE	Brown	U4 P3 E3 C2
450 x 900	20	Rectifié	E7TF	Grey	U4 P3 E3 C2

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **CORNERSTONE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 900	20	Rectifié	E3PN	Slate grey	U4 P3 E3 C2
450 x 900	20	Rectifié	E7U0	Slate black	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	E2PJ	Granite stone	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	E2PK	Slate grey	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	E2T4	Slate black	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°634-F/842-1.0/20 du 04 janvier 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ **Groupe d'absorption d'eau :** Bla

GAMME : ERGON

Série commerciale : LOMBARDA

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié	EG8C	Grigio	U4 P3 E3 C2